

RE-FTCC-05	FICHA TÉCNICA	

AQUASIL ANTIPOLVO

HIDRÓFUGO REPELENTE AL POLVO, APLICABLE EN FACHADAS HÚMEDAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

AQUASIL ANTIPOLVO es un hidrófugo para fachadas con ingredientes activos 100% en base a siliconas órgano reactivas de alta penetración. Por su novedosa tecnología repele el polvo, evitando el ensuciamiento de la fachada a largo plazo, y en base a nanopartículas que permite su aplicación en fachadas que no estén totalmente secas.

Durabilidad 7 - 10 años siempre y cuando se siga el procedimiento indicado de aplicación del producto

- Excelente penetración, acelerando el secado y formando una efectiva barrera protectora contra el agua sin impedir la "respirabilidad" del sustrato.
- Por sus siliconas de alta tecnología, ofrece una acción protectora a todo tipo de fachadas.
- No altera el color ni el aspecto natural del sustrato

PROCESO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- Para proteger todo tipo de fachadas en piedra natural, concreto, bloque de concreto o mortero; recomendado especialmente para los sustratos más propensos a atraer el polvo como concreto arquitectónico y piedra muñeca (areniscas y silicias).

- Reparar previamente grietas, fisuras, defectos en la superficie y/o sellar juntas de construcción; dejar el tiempo necesario para el secado.
- Lavar, desmanchar y/o restaurar la fachada utilizando los productos recomendados según el tipo de superficie y estado del sustrato.
- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen.
- La superficie debe estar totalmente limpia y libre de polvo, sales, aceite, grasa, residuos de mortero, o cualquier sustancia contaminante que evite la penetración del producto.

USOS

BENEFICIOS

- A diferencia de los hidrófugos convencionales, su tecnología de punta elimina largos tiempos de espera para que los muros estén totalmente secos.
- Especialmente recomendado para proteger muros en temporada de lluvias o climas húmedos
- Fácil de usar, viene listo para su aplicación.

Dosificación del producto

- **AQUASIL ANTIPOLVO** debe usarse puro.

Aplicación del producto

- Aplicar una capa de **AQUASIL ANTIPOLVO** con brocha, o rodillo de felpa, para asegurar la introducción del producto y completa absorción en el sustrato; impregnando bien y saturando la superficie.
- Proteger la superficie de la lluvia por lo menos 12 horas después de aplicado **AQUASIL ANTIPOLVO**. Si le cae agua al muro antes de este tiempo, el muro no se mancha, pero es necesario repetir la aplicación de la primera capa.
- Esperar a que seque el muro y aplicar la segunda capa.
- Utilizar agua para limpiar los equipos mientras el producto este fresco.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **CONCRE-BRIGHT** para lavar y desmanchar superficies en concreto y mortero.
- **STONE-BRIGHT** para lavar y desmanchar superficies en piedra natural no pulimentada.

RENDIMIENTO TEORICO

- 3 a 4 m² por litro de **AQUASIL ANTIPOLVO**, puro a dos capas.
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto según el tipo sustrato.

PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro
- Vencimiento: un año

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- **El muro debe estar completamente limpio.** Es muy importante lavar bien, retirar completamente las sales y no

dejar ningún residuo del producto de lavado.

- **AQUASIL ANTIPOLVO** No está diseñado para corregir filtraciones de agua asociadas con grietas, juntas estructurales mal selladas, etc.
- Contiene solventes; antes de aplicar el producto proteger arbustos, zonas verdes y superficies de asfalto, plástico, vidrio y caucho.
- **AQUASIL ANTIPOLVO** no debe utilizarse sobre superficies horizontales ni permanentemente sumergidas en agua.
- Rematar cubiertas e impermeabilizar terrazas antes del proceso de protección de la fachada.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **AQUASIL ANTIPOLVO** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.
- **AQUASIL ANTIPOLVO** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- **AQUASIL ANTIPOLVO** contiene solventes inflamables. No fumar mientras se manipula o aplica.
- Puede causar daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- No inhalar los vapores; aplicarlo en sitios ventilados.
- Evitar el contacto con la piel; utilizar guantes de caucho y ropa de protección para su manipulación.
- Para trabajos en altura, asegurar los recipientes que contengan el producto.

- Es nocivo si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Antes de utilizar este producto se debe consultar la hoja de seguridad del producto.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

AQUASIL ANTIPOLVO Contiene componentes que no representan una amenaza significativa para el medio ambiente en bajas concentraciones y no se espera que sea tóxico para los organismos acuáticos.

En caso de derrame poner arena o material inerte sobre el producto derramado, se debe evitar que el producto llegue a flujos de aguas y al alcantarillado.

CODIGOS R/S

- **R:** 10/18/20/22/36/38/41
- **S:** 2/3/4/7/8/13/15/16/20/21/24/25/26/27/28/29/33/36/37/38/39/42/43
espuma ABC

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.