

RE-FTCC-05	FICHA TÉCNICA	

AQUAPISO

HIDRÓFUGO APLICABLE PARA PISOS HÚMEDOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AQUAPISO es un hidrófugo para pisos con ingredientes activos 100% en base a siliconas órgano-reactivas de alta penetración. Por su novedosa tecnología en base a nanopartículas, los pisos no requieren estar totalmente secos para su aplicación.

USOS

- Para proteger todo tipo de pisos en adoquín, concreto, bloque de concreto o mortero.
- Puede aplicarse en pisos superficialmente húmedos.

BENEFICIOS

- A diferencia de los hidrófugos convencionales, su tecnología de punta elimina largos tiempos de espera para que la superficie este totalmente seca.
- Especialmente recomendado para proteger pisos en temporada de lluvias o climas húmedos.
- Fácil de usar, viene listo para su aplicación.
- Excelente penetración, acelerando el secado y formando una efectiva barrera protectora contra el agua sin impedir la "respirabilidad" del sustrato.
- Por sus siliconas de alta tecnología, ofrece una acción protectora a todo tipo de superficie.
- No altera el color ni el aspecto natural del sustrato

PROCESO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- Reparar previamente grietas, fisuras, defectos en la superficie y/o sellar juntas de construcción; dejar el tiempo necesario para el secado.
- Lavar, desmanchar y/o restaurar la superficie.
- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen.
- La superficie debe estar totalmente limpia y libre de polvo, sales, aceite, grasa, residuos de mortero, o cualquier sustancia contaminante que evite la penetración del producto.

Dosificación del producto

- **AQUAPISO** debe usarse puro.

Aplicación del producto

- Aplicar una capa de **AQUAPISO** con brocha, o rodillo de felpa, para asegurar la introducción del producto y completa absorción en el sustrato; impregnando bien y saturando la superficie, dejar secar y aplicar una segunda capa.
- Proteger la superficie de la lluvia por lo menos 12 horas después de aplicado el **AQUAPISO**. Si le cae agua antes de este tiempo, la superficie no se mancha, pero es necesario hacer la aplicación de una nueva capa.
- Utilizar agua para limpiar los equipos mientras el producto este fresco.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **HIDROSOLVE** para lavar superficies nuevas en ladrillo rojo.
- **PREVENT** para lavar superficies nuevas en ladrillo claro.
- **LADRI-BRIGHT** para lavar superficies sin sellantes.
- **CONS-O-SIL** para consolidar y endurecer la superficie erosionado y/o meteorizado
- **RINSE COMBI** para restaurar superficies con residuos de sellantes.
- **QUITA GRAFITTI FORTE** para remover grafitis de superficies que no estén con pintura, sellantes, hidrófugo, etc.

RENDIMIENTO TEORICO

- 2 a 4 m² por litro de **AQUAPISO**, puro a dos capas.
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto según el tipo sustrato.

PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro
- Vencimiento: un año

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- La superficie debe estar completamente limpia. Es muy importante lavar muy bien, retirar completamente las sales y no dejar ningún residuo del producto de lavado.
- **AQUAPISO** no debe utilizarse sobre superficies permanentemente sumergidas en agua.
- No está diseñado para corregir filtraciones de agua asociadas con

grietas, juntas estructurales mal selladas, juntas entre bloques mal emboquilladas ni acabados defectuosos.

- Contiene solventes; antes de aplicar el producto proteger arbustos, zonas verdes y superficies de asfalto, plástico, vidrio y caucho.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **AQUAPISO** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.
- **AQUAPISO** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- **AQUAPISO** contiene solventes inflamables. No fumar mientras se manipula o aplica.
- Puede causar daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- No inhalar los vapores; aplicarlo en sitios ventilados.
- Evitar el contacto con la piel; utilizar guantes de caucho y ropa de protección para su manipulación.
- Para trabajos en altura, asegurar los recipientes que contengan el producto.
- Es nocivo si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
Antes de utilizar este producto se debe consultar la hoja de seguridad del producto.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Aquapiso contiene componentes que no representan una amenaza significativa para el medio ambiente en bajas concentraciones y no se espera que sea tóxico para los organismos acuáticos.

En caso de derrame poner arena o material inerte sobre el producto derramado, se debe evitar que el producto llegue a flujos de aguas y al alcantarillado.

CODIGOS R/S

R: 10/18/20/22/36/38/41

S: 2/3/4/7/8/13/15/16/20/21/24/25/26/27/

28/29/33/36/37/38/39/42/43

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com, llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.