

RE-FTCC-05	FICHA TÉCNICA	

DEOX-P

LIMPIADOR Y DESOXIDANTE PARA SUPERFICIES METÁLICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

El **DEOX-P** es un desoxidante químico selectivo con efectos limpiadores y pasivizantes para eliminar suciedad y óxidos de superficies metálicas.

USOS

- Para limpieza de perfilería en obras nuevas.
- Para eliminar residuos de suciedad o de oxidación en perfiles y superficies de aluminio, especialmente acero al carbono o acero inoxidable.
- En la industria metalmeccánica para baños de decapado.
- En general, para limpieza y mantenimiento de superficies metálicas.

BENEFICIOS

- No contiene solventes
- Posee efecto encapsulante y pasivizante, de modo que se facilita el retiro de la suciedad con mínimas cantidades de agua limpia y retarda los procesos de oxidación.
- Renueva y embellece todo tipo de superficies metálicas.

PROCESO DE APLICACIÓN

Dosificación del producto

- 1 PARTE DE **DEOX-P**
- 0 A 3 PARTES DE AGUA, según el estado de la superficie.

Aplicación del producto

- Aplicar **DEOX-P** puro o diluido con tapete o cepillo de cerda plástica que no raye la superficie.
- Dejarlo actuar cinco minutos o más, frotando simultáneamente hasta remover las manchas o residuos.
- No dejar secar el producto sobre la superficie.
- Enjuagar bien con agua, refregando con cepillo o con un tapete limpio.
- Repetir en casos severos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE**, para remover residuos de parafinas y solventes.
- **RINSE XS** para remover grasas, aceites o lubricantes.

RENDIMIENTO TEORICO

- PURO: 3 a 5 m² por litro de **DEOX-P**
- DILUCIÓN 1:1, 6 a 10 m² por litro de **DEOX-P**
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto y la dilución óptima según el estado de la superficie.

PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido color ámbar
- Vencimiento: un año

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- El **DEOX-P** no es efectivo sobre superficies con oxidación en todo el espesor de su masa ni sobre manchas debidas a la pérdida parcial de recubrimientos de cualquier tipo.
- No almacenarlo cerca de ácidos.
- Antes de aplicarlo, proteger ventanas, vidrios, pisos y baldosas.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- El **DEOX-P** debe almacenarse en su empaque original sellado, a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.
- El **DEOX-P** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El **DEOX-P** puede causar daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10

minutos y acudir inmediatamente al médico.

- Evitar el contacto con la piel. Utilizar guantes de caucho y ropa de protección para manipularlo. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- Transitar con precaución durante el proceso de lavado con **DEOX-P**, la superficie se vuelve resbalosa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información, consultar la hoja de seguridad del producto.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo y los cuerpos de agua. En caso de que esto suceda, informar a las autoridades competentes.

Los residuos generados por el uso del producto, deben considerarse peligrosos y disponerse según la reglamentación local vigente.

En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente no combustible (no usar aserrín), después de ello se recomienda neutralizar la zona usando bicarbonato de sodio o cal. El material del derrame debe tratarse como un residuo.

CODIGOS R/S

- **R:** 22/38/41
- **S:** 2/4/13/20/24/25/26/36/37/39/42

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.