

RE-FTCC-05	FICHA TÉCNICA	

# DUR-O-WAX

CERA POLIMÉRICA PARA SELLAR Y PROTEGER PISOS Y CONCRESTAIN

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**DUR-O-WAX** es una cera polimérica auto brillante, está constituida a base de polímeros y copolímeros con una concentración superior a las ceras comerciales. Forma una película brillante a la medida que va secando, tiene alta resistencia al tráfico y a la suciedad, es especial para el sellado y protección de pisos y fachadas tratadas previamente con CONCRE-STAIN y baldosín de gres.

## USOS

- Para mantenimiento general de pisos y fachadas con CONCRE-STAIN y superficies porosas.

## BENEFICIOS

- Protege
- Brilla
- Resalta la superficie
- Ideal para proteger CONCRE-STAIN. No inflamable.
- Fácil aplicación y mantenimiento.
- Alta durabilidad
- Ahorra tiempo y esfuerzo.
- Posee características Antideslizantes.
- Forma una capa dura, transparente y resistente al agua, a los detergentes normales que prolonga la vida de las superficies.
- Alto rendimiento

## PROCESO DE APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

- Retirar previamente, residuos de ceras, grasa y suciedad en general.
- Realizar un lavado profundo eliminando suciedad y ceras viejas acumuladas en la superficie a tratar.
- Cuando están tratadas con CONCRE-STAIN este se debe dejar secar por 24 horas antes de aplicar la cera.

### Dosificación del producto

- Aplicar puro para la primera capa
- La segunda o tercera capa se puede aplicar pura o diluida: 1 PARTE DE **DUR-O-WAX** por 1 de agua para las siguientes capas.

### Aplicación del producto

- Dejar secar la superficie completamente.
- Pasar un trapero limpio, impregnado con la cera en un solo sentido.
- Dejar secar y aplicar una segunda capa.
- Dejar secar completamente antes de pisar la superficie y realizar la primera limpieza, después de 24 horas.
- Para su mantenimiento barrer diariamente.

#### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **HIDROSOLUBLE** removedor de amplio espectro para retirar las ceras viejas.
- **NEUTRA CLEAN** para mantenimiento y limpieza de la superficie.
- **RINSE XS** desengrasante industrial.
- **CONCRE STAIN** tinte permanente para concreto, mortero, fibrocemento, tabla, yeso.

#### RENDIMIENTO TEORICO

- Aprox. 10-20 m<sup>2</sup>/litro de producto por capa dependiendo de la porosidad del piso.
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto y la dilución óptima según el estado de la fachada o el piso.

#### PRESENTACIÓN

- 750 ml
- Galón.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido lechoso de color levemente azulado y aroma característico.
- Vencimiento: 1 año

#### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Para mayor efectividad no mezclar con ninguna otra cera o producto de aseo.

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **DUR-O-WAX** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco.
- **DUR-O-WAX** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado.

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir al médico si la irritación persiste.
- Es nocivo si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto.

#### CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo o los cuerpos de agua. En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente, diferente al aserrín. Disponga el producto y sus residuos como material peligroso.

#### CODIGOS R/S

- **R:** 22/43/36
- **S:** 2/3/13/20/25/26/37

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página [www.hidroproteccion.com](http://www.hidroproteccion.com) , llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.