

RE-FTCC-05	FICHA TÉCNICA	

GREASE OFF

DESENGRASANTE MULTIUSOS

RETIRA LA GRASA DE MANERA INMEDIATA, FACIL

USO EN EL HOGAR Y EN LA INDUSTRIA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GREASE OFF es un desengrasante desarrollado para la limpieza de pisos y superficies con una gran concentración de aceites o grasas. Ideal para cocinas, campanas extractoras, garajes, herramientas.

USOS

- Indicado principalmente para la limpieza y eliminación de grasa y aceite en el área domestica.
- Limpieza de pisos manchado o engrasados.
- Desengrase de utensilios o herramientas en establecimientos comerciales.
- Limpieza de estufas (remueve el aceite quemado), extractores, baños, cocinas, garajes.

BENEFICIOS

Posee un gran poder de disminuir la tensión superficial de la grasa, lo que permite arrancarla y mantenerla en suspensión para que sea fácilmente eliminada por medio de un posterior enjuague con agua. Es así que elimina la grasa presentando penetración efectiva sobre la suciedad.

PROCESO DE APLICACIÓN

Dosificación del producto

- **GREASE OFF** está listo para usar.

Aplicación del producto

- Aplicar **GREASE OFF**, puro (grasas y aceites acumulados) o diluido (grasas y aceites superficiales) sobre el área a limpiar. Esparcir el producto con cepillo de cerda plástica o trapo.
- Dejar actuar por algunos minutos para grasas y aceites acumulados.
- En casos severos frotar con cepillo de cerda plástica o esponja hasta que se disuelva la grasa o aceite a retirar.
- Enjuagar muy bien con agua limpia, hasta retirar totalmente **GREASE OFF**.
- En casos severos, repetir la operación.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE.**

RENDIMIENTO TEORICO

- PURO: 3 a 10 m² por litro, según el estado de la superficie

PRESENTACIÓN

- 750 ml
- GALÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido traslucido de color rojizo.
- Vencimiento: 1 año

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Para mayor efectividad, no mezcle con otros productos de aseo.
- Hacer prueba previa, para verificar la resistencia del sustrato
- Puede opacar algunas pinturas

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **GREASE OFF** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco.
- **GREASE OFF** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- **GREASE OFF** puede causar daño severo a los ojos; en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y si continúa la irritación, acudir al médico.
- Se recomienda usar guantes. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua durante 10 minutos.
- Es nocivo si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto.
- No usar cerca a la llama o a alimentos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto o sus residuos lleguen al alcantarillado o cursos de agua.

CODIGOS R/S

- **R:** 25/36/38/41/43
- **S:** 2/3/7/13/20/24/25/26/37/46

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com, llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.