

RE-FTCC-05	FICHA TÉCNICA	

HIDRODECK ALUMINIO

PINTURA REFLECTIVA PARA CUBIERTAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HIDRODECK ALUMINIO es una pintura reflectiva para cubiertas, libre de solventes, alquitrán y bitúmenes, especialmente diseñada para proteger las impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

Contienen Aluminio con tecnología laminar flotante (LEAFING), para óptimo desempeño reflectivo, que además destaca las impermeabilizaciones.

Es amigable con el medio ambiente con VOCs < 1.0%

USOS

Como recubrimiento protector y reflectivo en impermeabilizaciones asfálticas, mantos y emulsiones.

Recomendado para arquitectura LEED

BENEFICIOS

- Refleja los rayos solares, ayudando a disminuir la temperatura interior de las cubiertas.
- Resistente a la intemperie.
- Prolonga la vida útil de las impermeabilizaciones asfálticas, mantos y emulsiones.
- Buena adherencia a mantos asfálticos y emulsiones.
- Fácil aplicación
- Listo para usar

PROCESO DE APLICACIÓN

Dosificación del producto

El producto debe aplicarse puro y agitarse antes de su uso.

Aplicación del producto

La superficie debe estar limpia, sana, libre de grasas, material orgánico o cualquier tipo de contaminante.

HIDRODECK ALUMINIO se aplica preferiblemente con rodillo a una sola capa, sobre la superficie completamente seca.

Limpiar las herramientas con agua, cuando el producto aún esté fresco.

RENDIMIENTO TEORICO

- 20-30 m² por unidad de galón
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto.

PRESENTACIÓN

Galón

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto: Líquido plateado
Densidad: 1.20-1.25 g/ml
Secado al tacto: 20 min.
Secado tránsito ligero: 24 h
Temperatura de aplicación: mínimo 8°C

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar **HIDRODECK ALUMINIO**, los sustratos asfálticos deben dejarse secar completamente, según recomendación del fabricante.
- No Mezcle el producto con ninguna otra sustancia.
- **HIDRODECK ALUMINIO** viene empacado en atmósferas inerte. Una vez destapada una unidad, gastarla lo más pronto posible.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **HIDRODECK ALUMINIO** debe almacenarse en su empaque original

sellado, a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco.

- **HIDRODECK ALUMINIO** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Evitar el contacto con la piel;
- Es nocivo si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información, consultar la hoja de seguridad del producto.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Producto base agua, con VOCs < 1.0%

CODIGOS R/S

- R: 36/42/43
- S: 2/3/7/13/20/25/26

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.