

RE-FTCC-05	FICHA TÉCNICA	

PAVER FIX

ESTABILIZADOR ORGÁNICO PARA LA ARENA DE SELLO DE ADOQUINES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PAVER FIX es un aditivo orgánico que se le agrega a la arena de sello de adoquines para estabilizarla.

El estabilizador **PAVER FIX** aglomera la arena de sello de la junta, impidiendo que se salga o se lave con el agua.

PAVER FIX se activa con agua, desarrollando así la fuerza cohesiva que mantiene la arena en su lugar.

La arena de sello estabilizada con **PAVER FIX** no se pierde con el viento, con la lluvia ni con el tráfico. Elastifica la junta y se adapta a las dilataciones y contracciones térmicas.

USOS

Para estabilizar y aglomerar la arena de sistemas de pavimentos flexibles y semi-rígidos

BENEFICIOS

- Evita repetidas aplicaciones de la arena de sello
- Más económico, efectivo y seguro que los estabilizadores químicos
- Trabaja en todas las condiciones climáticas

- No tóxico, totalmente inerte y no causa daño a matas, césped ni medio ambiente

PROCESO DE APLICACIÓN

- En climas tropicales dosificar a razón de 2 kg. de **PAVER FIX** por cada saco de 50 kg. de arena de sello, es decir, al 4%
- En regiones con lluvias moderadas puede dosificarse a razón de 1 kg por saco de 50 kg de arena, es decir al 2%,
- Mezclar y homogenizar bien el **PAVER FIX** y la arena de sello **COMPLETAMENTE SECA** en una carretilla o en una mezcladora de morteros
- Barrer la arena con el **PAVER FIX** sobre las juntas de los adoquines, haciendo que penetre bien en las juntas
- Compactar bien
- Soplar o barrer bien el exceso de arena de sello
- Regar con agua de manguera hasta saturación profunda, para que se active el **PAVER FIX**

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **HIDROWET** Para sellar, proteger y resaltar el adoquín de concreto neutro o en color

RENDIMIENTO TEORICO

- Aproximadamente 50 a 75 gramos de **PAVER-FIX** por metro cuadrado, dosificado al 2% de la arena de sello
- Aproximadamente 100 a 150 gramos de **PAVER-FIX** por metro cuadrado, dosificado al 4% de la arena de sello

PRESENTACIÓN

- Bolsa : 5 Kg
- Saco: 20 Kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: polvo color café claro
- Vencimiento: mínimo 12 meses en su empaque original, guardado en lugar seco

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No debe caer sobre asfalto, ya que lo puede degradar

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **PAVER-FIX** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de media tonelada por estiba
- Producto muy higroscópico, proteger de la humedad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto no tóxico
- Usar tapabocas, ya que la arena con la cual se mezcla el **PAVER-FIX** contiene sílice

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto o sus residuos lleguen al alcantarillado o cursos de agua.

CODIGOS R / S

- **R:** Ninguno
- **S:** :22

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.