

| | | |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RE-FTCC-05 | FICHA TÉCNICA |  |
| | | |

QUITA GRAFFITI FORTE

PRODUCTO CON INTERACCION REMOVEDORA DE GRAFFITIS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

QUITA GRAFFITI FORTE es un producto viscoso, que remueve graffitis de manera muy efectiva

USOS

Para quitar graffitis en concreto, ladrillo, piedra natural y otras superficies.

BENEFICIOS

- Fácil de usar
- Muy efectivo
- No es corrosivo
- No es toxico
- Se recupera la estética de la fachada y su aspecto original.
- Por su efecto encapsulante y tensoactivo, permite su fácil enjuague con volúmenes mínimos de agua.
- Por su consistencia, facilita la aplicación en superficies verticales.
- Penetra rápidamente en el sustrato.

PROCESO DE APLICACIÓN

Se recomienda probar el **QUITA GRAFFITI FORTE**, sobre una pequeña parte de la superficie poco visible, para verificar resultados.

Preparación de la superficie

- Retirar con espátula residuos sueltos.
- Retirar algas y líquenes en seco con grata metálica o similar.

Dosificación del producto

Aplicar el producto completamente puro en pequeñas cantidades.

Aplicación del producto

- Agitar el producto antes de usar
- Aplicar **QUITA GRAFFITI FORTE** sobre áreas pequeñas con brocha o trapo.
- Dejar actuar el producto por unos minutos, para que penetre en el graffiti que se desea remover.
- Frotar con una esponja abrasiva o cepillo de cerda plástica dura.
- Enjuagar con agua refregando durante el lavado.
- En casos severos, repetir la operación.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE** removedor de ceras, grasas y pegantes

RENDIMIENTO TEORICO

- PURO: 3 a 5 m² por litro

- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto según el estado de la fachada.

PRESENTACIÓN

- Envase de 500 ml
- Cuñete: 2 Litros
4 Litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido viscoso incoloro
- Vencimiento: 6 meses
- Temperatura de almacenamiento: máx. 28° C.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Para graffitis sobre pinturas existentes, verificar que no retire la pintura.
- Evitar el contacto con perfilería plástica y metálica.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **QUITA GRAFFITI FORTE** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco.
- **QUITA GRAFFITI FORTE** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.
- Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos y fuentes de ignición (chispas, electricidad, etc.)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- **QUITA GRAFFITI FORTE** es incompatible con el **ACIDO NITRICO** concentrado.
- En contacto directo con los ojos causa irritación; se recomienda utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir inmediatamente al médico si la irritación persiste.
- Aplicarlo en sitios ventilados y evitar el contacto con la piel; utilizar guantes de caucho y ropa de protección para manipularlo. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- Es nocivo si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información, consultar la hoja de seguridad del producto.
- No almacenar, cerca de ácidos.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Los residuos deben ser tratados como peligrosos.

En caso de derrame, aplique arena o material inerte (nunca aserrín), sobre la sustancia derramada, recoger con pala plástica o antichispa y disponer como residuo peligroso.

CODIGOS R/S

- **R:** 10/22/38/41/67
- **S:** 2/9/13/20/21/24/25/26/37/46

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com, llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.