

RE-FTCC-05	FICHA TÉCNICA	

# RINSE XS

## DESENGRASANTE DE ALTO DESEMPEÑO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

El **RINSE XS** es un desengrasante, grado alimenticio, para pisos y paredes industriales altamente contaminados con manchas y residuos de grasas, aceites o lubricantes.

### USOS

- Limpieza y mantenimiento de servitecas y parqueaderos.
- Limpieza de pisos y equipos en plantas procesadoras de alimentos y bebidas.
- Mantenimiento de pisos industriales
- Para desengrasar superficies antes de la aplicación de recubrimientos epóxicos.
- Se puede aplicar sobre superficies duras o blandas y sobre cualquier tipo de acabado.

### BENEFICIOS

- No contiene solventes
- No altera el acabado de los pisos o paredes
- No es corrosivo

### PROCESO DE APLICACIÓN

#### Dosificación del producto

- 1 PARTE DE **RINSE XS**
- 0 A 3 PARTES DE AGUA, según el estado de la superficie.

#### Aplicación del producto

- Aplicar **RINSE XS**, puro o diluido, sobre áreas pequeñas con un pedazo de alfombra áspera o con cepillo de cerda plástica.
- Frotar con cepillo de cerda plástica o con el mismo pedazo de alfombra hasta que se disuelvan las manchas. Sobre superficies resistentes, utilizar grata metálica.
- Enjuagar tres veces con agua limpia de baldes diferentes, cambiando el agua periódicamente, o con manguera a baja presión para no saturar el muro o el piso.
- Frotar la superficie en cada enjuague con un pedazo de alfombra o con cepillo.
- En casos severos, repetir la operación.
- No dejar secar el **RINSE XS** sobre la superficie durante el proceso de lavado. Si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE**, para remover residuos de parafinas y solventes.

### RENDIMIENTO TEORICO

- PURO: 3 a 5 m<sup>2</sup> por litro de **RINSE XS**

- DILUCIÓN 1:1 6 a 8 m<sup>2</sup> por litro de RINSE XS
- DILUCION 1:2 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro de RINSE XS

Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto y la dilución óptima según el estado de la superficie.

#### PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro
- Vencimiento: un año

#### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el lavado y desengrasado de superficies en contacto con alimentos, enjuagar siempre con agua limpia hasta verificar pH neutro en el agua de enjuague.
- No almacenarlo cerca de ácidos.
- Evitar el contacto con aluminio, estaño, cobre y sus aleaciones.

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- El RINSE XS debe almacenarse en su empaque original sellado, a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.

- El RINSE XS debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El RINSE XS puede causar daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con la piel. Utilizar guantes de caucho y ropa de protección para manipularlo. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- Transitar con precaución durante el proceso de lavado con RINSE XS, la superficie se vuelve resbalosa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información, consultar la hoja de seguridad del producto.

#### CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo o los cuerpos de agua. En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente, diferente al aserrín. Disponga el producto y sus residuos como material peligroso.

#### CODIGOS R/ S

- R: 22/38/41
- S: 2/4/13/20/24/25/26/36/37/39/42

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página [www.hidroproteccion.com](http://www.hidroproteccion.com), llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.