

RINSE COMBI

RINSE MULTIPROPÓSITO PARA SUPERFICIES CON SELLANTES O LACAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

RINSE COMBI es un rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar pisos y fachadas deterioradas construidas con ladrillo, concreto o piedra natural y que han sido tratadas con sellantes o lacas.

USOS

- Para remover graffiti, residuos de sellantes del tipo acrílicos o PVA, e impermeabilizantes recientes.
- Para retirar eflorescencias blancas formadas por efecto de antiguas humedades.
- Para remover manchas negras localizadas debajo de elementos metálicos.
- Para remover manchas causadas por mal uso de ácidos.

BENEFICIOS

- Se recupera la estética de la fachada o del piso mejorando su aspecto original
- Retira en una sola operación la mayoría de manchas presentes en la fachada deteriorada.
- Por su efecto encapsulante y tensoactivo, permite su fácil enjuague con volúmenes mínimos de agua.

PROCESO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen.
- Retirar con espátula residuos sueltos.
- Retirar algas y líquenes en seco y con grata metálica o similar.
- La superficie debe estar seca.

Dosificación del producto

- La dosificación del producto depende de las condiciones de la superficie, se recomienda realizar pruebas preliminares para establecer la dilución óptima del producto.

Aplicación del producto

- Aplicar **RINSE COMBI** puro o diluido, sobre áreas pequeñas y de arriba hacia abajo con un pedazo de alfombra áspera o cepillo de cerda plástica.
- Dejar actuar durante dos minutos aproximadamente frotando con cepillo de cerda plástica, hasta que se disuelvan las manchas o residuos de sellantes. Sobre superficies resistentes, utilizar grata metálica.
- Enjuagar tres veces con agua limpia de baldes diferentes, cambiando el agua periódicamente, o con manguera a baja presión para no saturar el muro o el piso.

- Frotar la superficie en cada enjuague con un pedazo de alfombra o con cepillo.
- En casos severos, repetir la operación.
- No dejar secar el **RINSE COMBI** sobre la superficie durante el proceso de lavado. Si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.
- Dejar secar muy bien la superficie (por lo menos cuatro días) en condiciones de buen tiempo antes de aplicar los hidrófugos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **HIDROSIL, NANOSIL o AQUASIL** para proteger fachadas.
- **HIDROPISO** para proteger pisos
- **CONS-O-SIL** para consolidar y endurecer pisos y fachadas

RENDIMIENTO TEORICO

- PURO: 3 a 5 m² por litro de **RINSE COMBI**, según el grado de residuos y manchas a remover y el tipo de superficie

Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto según el estado de la fachada o el piso.

PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro
- Vencimiento: 9 meses
- Temperatura de almacenamiento: máx. 28° C.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Efectuar siempre pruebas preliminares para verificar su efectividad sobre la

superficie a tratar y asegurar que no le cause daño a la superficie.

- No mezclar **RINSE COMBI** con **ACIDO NITRICO** ni con otras sustancias oxidantes.
- No aplicarlo sobre humedades activas.
- No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo, concreto o piedra.
- Antes de aplicarlo, proteger perfilera metálica, ventanas, vidrios, pisos y baldosas.
- Es corrosivo; no permitir el contacto con elementos metálicos.
- Mancha irreversiblemente vidrios, elementos esmaltados y otros materiales con carbonato en su composición.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **RINSE COMBI** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.
- **RINSE COMBI** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.
- Evitar golpes y choques sobre tambores o garrafas con **RINSE COMBI**.
- Si se observa que las garrafas se inflan, aflojar la tapa del empaque.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
- **RINSE COMBI** es incompatible con el **ACIDO NITRICO** concentrado.
- Causa daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 20 minutos y acudir inmediatamente al médico.

- Aplicarlo en sitios ventilados y evitar el contacto con la piel; utilizar tapabocas, guantes de caucho y delantal de hule para manipularlo. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua durante 20 minutos.
- Para trabajos en altura, asegurar los recipientes que contengan la mezcla.
- Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- No usar el producto hasta no haber leído y entendido la ficha de datos de seguridad del producto.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo y los cuerpos de agua. En caso de que esto suceda, informar a las autoridades competentes.

Los residuos generados por el uso del producto, deben considerarse peligrosos. En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente no combustible (no usar aserrín), después de ello se recomienda neutralizar la zona usando bicarbonato de sodio o cal. El material del derrame debe tratarse como un residuo.

CODIGOS H/P

- **H:** H227, H290, H302, H319, H335, H336
- **P:** P102, P103, P210, P261, P270, P280, P304+P340, P301+P330+P331, P305+P351+P338

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com, llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.