

AQUAPISO

HIDRÓFUGO APLICABLE PARA PISOS HÚMEDOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AQUAPISO es un hidrófugo para pisos con ingredientes activos 100% en base a siliconas órgano-reactivas de alta penetración. Por su novedosa tecnología en base a nanopartículas, los pisos no requieren estar totalmente secos para su aplicación.

USOS

- Para proteger todo tipo de pisos en adoquín, concreto, bloque de concreto o mortero, siempre y cuando tengan porosidad.
- Puede aplicarse en pisos superficialmente húmedos.

BENEFICIOS

- A diferencia de los hidrófugos convencionales, su tecnología de punta elimina largos tiempos de espera para que la superficie este totalmente seca.
- Especialmente recomendado para proteger pisos en temporada de lluvias o climas húmedos.
- Fácil de usar, viene listo para su aplicación.
- Excelente penetración, acelerando el secado y formando una efectiva barrera protectora contra el agua sin impedir la "respirabilidad" del sustrato.
- Por sus siliconas de alta tecnología, ofrece una acción protectora a todo tipo de superficie.

- No altera el color ni el aspecto natural del sustrato

PROCESO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- Reparar previamente grietas, fisuras, defectos en la superficie y/o sellar juntas de construcción; dejar el tiempo necesario para el secado.
- Lavar, desmanchar y/o restaurar la superficie.
- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen.
- La superficie debe estar totalmente limpia y libre de polvo, sales, aceite, grasa, residuos de mortero, o cualquier sustancia contaminante que evite la penetración del producto.

Dosificación del producto

- **AQUAPISO** debe usarse puro.

Aplicación del producto

- Aplicar una capa de **AQUAPISO** con brocha, o rodillo de felpa, para asegurar la introducción del producto y completa absorción en el sustrato; impregnando bien y saturando la superficie, dejar secar y aplicar una segunda capa.
- Proteger la superficie de la lluvia por lo menos 12 horas después de aplicado el **AQUAPISO**. Si le cae agua antes de este tiempo, la superficie no se mancha, pero es necesario hacer la aplicación de una nueva capa.

- Utilizar agua para limpiar los equipos mientras el producto este fresco.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **HIDROSOLVE** para lavar superficies nuevas en ladrillo rojo.
- **PREVENT** para lavar superficies nuevas en ladrillo claro.
- **LADRI-BRIGHT** para lavar superficies sin sellantes.
- **CONS-O-SIL** para consolidar y endurecer la superficie erosionado y/o meteorizado
- **RINSE COMBI** para restaurar superficies con residuos de sellantes.
- **QUITA GRAFITTI FORTE** para remover grafitis de superficies que no estén con pintura, sellantes, hidrófugo, etc.

RENDIMIENTO TEORICO

- 2 a 4 m² por litro de **AQUAPISO**, puro a dos capas.
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto según el tipo sustrato.

PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro
- Vencimiento: un año

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.

- Efectuar siempre pruebas preliminares para verificar su efectividad sobre la superficie a tratar.
- **La superficie debe estar completamente limpia.** Es muy importante lavar muy bien, retirar completamente las sales y no dejar ningún residuo del producto de lavado.
- **AQUAPISO** no debe utilizarse sobre superficies permanentemente sumergidas en agua.
- No está diseñado para corregir filtraciones de agua asociadas con grietas, juntas estructurales mal selladas, juntas entre bloques mal emboquilladas ni acabados defectuosos.
- Contiene solventes; antes de aplicar el producto proteger arbustos, zonas verdes y superficies de asfalto, plástico, vidrio y caucho.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **AQUAPISO** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.
- **AQUAPISO** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- **AQUAPISO** contiene solventes inflamables. No fumar mientras se manipula o aplica.
- Puede causar daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- No inhalar los vapores; aplicarlo en sitios ventilados.
- Evitar el contacto con la piel; utilizar guantes de caucho y ropa de protección para su manipulación.

- Para trabajos en altura, asegurar los recipientes que contengan el producto.
 - Es nocivo si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- Antes de utilizar este producto se debe consultar la ficha de datos de seguridad del producto.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

El **Aquapiso** contiene componentes que no representan una amenaza significativa para el medio ambiente en bajas concentraciones y no se espera que sea tóxico para los organismos acuáticos.

En caso de derrame poner arena o material inerte sobre el producto derramado, se debe evitar que el producto llegue a flujos de aguas y al alcantarillado.

FRASES H/P

H: 225, 302, 312, 315, 319, 334, 335, 371, 401

S: 210, 233, 242, 243, 260, 270, 280, 304+340, 301+312, 305+351+338

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com, llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.