RE-FTCC-06	FICHA TÉCNICA	HiDRO protección

HIDROPISO

HIDRÓFUGO Y PROTECTOR DE LARGA VIDA PARA PISOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

HIDROPISO es un hidrófugo con ingrediente activo 100% en base a siliconas órgano-reactivas, cuidadosamente gradadas, para la protección de pisos absorbentes.

USOS

- Para proteger y preservar el aspecto natural de pisos en tableta, ladrillo, concreto y piedra natural.
- Para hidrofugar pisos en interiores y exteriores.

BENEFICIOS

- Fácil de usar, viene listo para su aplicación
- Excelente penetración en los capilares del sustrato; forma una efectiva barrera protectora contra el agua sin impedir la "respirabilidad" de la superficie.
- No altera el color y brillo natural del sustrato.
- Inhibe el crecimiento de algas y hongos.

PROCESO DE APLICACIÓN

Dosificación Preparación de la superficie

- Reparar previamente grietas, fisuras y demás defectos en la superficie.
- Lavar, desmanchar y/o restaurar el piso utilizando los productos recomendados según el tipo y estado del sustrato.
- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen.
- La superficie debe estar totalmente seca, limpia y libre de polvo, aceite, grasa o cualquier sustancia contaminante que evite la penetración del producto.

Dosificación del producto

- **HIDROPISO** debe usarse puro

Aplicación del producto

- Aplicar dos capas de **HIDROPISO** con brocha, o rodillo de felpa, para asegurar la introducción del producto y completa absorción en el sustrato; impregnando bien y saturando la superficie.
- Aplicarlo en forma uniforme y horizontal, impregnando totalmente la superficie.
- Para óptimos resultados, dejar secar la primera capa por lo menos media hora antes de aplicar la segunda.
- Utilizar solvente para limpiar las herramientas y equipos mientras el producto este fresco.
- Proteger la superficie de la lluvia y del tráfico peatonal o vehicular por lo menos 14 horas después de aplicado el producto.

DOCUMENTO CONTROLADO SIG

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **LADRI-BRIGHT** para lavar pisos nuevos en ladrillo o adoquín de arcilla.
- **CONCRE-BRIGHT** para lavar y desmanchar pisos en concreto.
- **CONS-O-SIL** para consolidar y endurecer pisos erosionados y/o meteorizados.
- **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE** para remover ceras, grasa, pegantes, y algunos residuos de lacas en pisos.

RENDIMIENTO TEORICO

- 3 a 5 m² por litro (11 a 19 m² por Galón) de **HIDROPISO,** puro a dos capas.
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto según el tipo sustrato.

PRESENTACIÓN

- Galón
- 5 galones
- 200 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro a ligeramente amarillento
- Vencimiento: un año
- Temperatura de almacenamiento: 28°C máx.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación
- Efectuar siempre pruebas preliminares para verificar su efectividad sobre la superficie a tratar.
- **HIDROPISO** no debe utilizarse sobre superficies permanentemente sumergidas en agua.
- No está diseñado para corregir filtraciones de agua asociadas con grietas, juntas estructurales mal selladas, juntas mal emboquilladas, etc.
- No aplicarlo sobre humedades activas.
- Contiene solventes; antes de aplicar el producto proteger arbustos, zonas verdes y superficies de asfalto, plástico, vidrio o caucho.
- No aplicar sellantes ni lacas que impidan la "respirabilidad" del sustrato.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **HIDROPISO** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.
- **HIDROPISO** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos e inflamables.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- **HIDROPISO** es inflamable; no fumar cerca ni exponer el producto al fuego.
- Puede causar daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- No inhalar los vapores; utilizar tapabocas y aplicarlo en sitios ventilados.
- Evitar el contacto con la piel; utilizar guantes de caucho y ropa de protección para su manipulación.

DOCUMENTO CONTROLADO SIG

- Para trabajos en altura, asegurar los recipientes que contengan el producto.
- Es nocivo si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- Para mayor información, consultar la ficha de datos de seguridad del producto.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Puede ser tóxico para los organismos acuáticos. Evite que el producto o los desechos lleguen a cuerpos de agua o al alcantarillado. Los residuos deben ser tratados como residuos peligrosos.
En caso de derrame, aplique arena o material inerte (nunca aserrín), sobre la sustancia derramada, recoger con pala plástica o antichispa y disponer como residuo peligroso.

FRASES H/P

H: 226/304/315/319/335
P: 210/234/260/270/280/P304+P340
P301+P310/ P303+P361+P353
P305+P351+P338 /P370+P378

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.

DOCUMENTO CONTROLADO SIG