

# RINSE INTEGRAL CLARO

RINSE INTEGRAL PARA LAVADO DE FACHADAS EN LADRILLO CLARO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**RINSE INTEGRAL CLARO** es una mezcla de ácidos inorgánicos y aditivos especiales para remover residuos de cemento e inhibir la fijación de sales amarillas y verdes originadas por la presencia de coloides de vanadio.

## USOS

- Para el lavado inicial de fachadas nuevas construidas con ladrillo claro.
- Para restaurar superficies deterioradas en ladrillo claro.
- Para el mantenimiento de fachadas en ladrillo claro que NO contengan residuos de sellantes tipo acrílico o PVA.
- Para el lavado de pisos nuevos con enchape o adoquín claro emboquillado.

## BENEFICIOS

- Permite retirar en una sola operación las sales de vanadio y los residuos de cemento.
- Encapsula las eflorescencias primarias Amarillas y verdes causadas por humedades durante el proceso constructivo.
- Por sus aditivos especiales, disminuye el volumen de agua para el enjuague.
- Minimiza la fijación de sales de vanadio.
- Resalta el tono natural del ladrillo.

## PROCESO DE APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

- La fachada debe estar terminada y pañetada (revocada) interiormente, cuando se Requiera, por lo menos 28 días antes de la aplicación del **RINSE INTEGRAL CLARO**.
- La fachada debe estar seca.
- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen antes de aplicar el producto.

### Dosificación del producto

- La dosificación del producto depende de las condiciones de la superficie, se recomienda realizar pruebas preliminares para establecer la dilución óptima del producto, en condiciones reales de obra.

### Aplicación del producto

- Aplicar **RINSE INTEGRAL CLARO**, puro o diluido, sobre áreas pequeñas con un pedazo de alfombra áspera o cepillo de cerda plástica.
- Frotar hasta que desaparezcan las eflorescencias amarillas y se ablanden los residuos de cemento. Utilizar una espátula metálica o cepillo de cerda dura para retirar residuos de cemento.
- Enjuagar tres veces con agua limpia en baldes o en su defecto con manguera a baja presión para no saturar el muro o el piso.

- Frotar el ladrillo o adoquín con un pedazo de alfombra o con cepillo durante el enjuague.
- No dejar secar el **RINSE INTEGRAL CLARO** sobre el muro. Si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.

#### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

**VANADOX** para retirar las eflorescencias verdes que puedan aparecer después de lavar.

**AQUASIL** para proteger fachadas que no estén totalmente secas.

**NANOSIL** hidrofugo base agua para proteger fachadas que no estén totalmente secas.

#### RENDIMIENTO TEORICO

- PURO 3 a 5 m<sup>2</sup> por litro de **RINSE INTEGRAL CLARO**
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer la dilución óptima según el estado de la fachada o el piso.

#### PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia: líquido incoloro

Vencimiento: un año

#### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Efectuar siempre pruebas preliminares para verificar su efectividad sobre la superficie a tratar, en condiciones reales de obra y asegurar que no le cause daño a la superficie.
- No aplicar el producto sobre humedades activas.
- No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo claro.
- El producto puede manchar irreversiblemente vidrios, elementos esmaltados y otros materiales con carbonato en su composición.
- Antes de aplicar el producto, proteger las ventanas, vidrios y pisos.
- No dejar secar el producto sobre la superficie durante el proceso de lavado.
- Aplicar hidrófugos para proteger y preservar la apariencia del ladrillo lavado.
- Rematar cubiertas e impermeabilizar terrazas antes del proceso de lavado de la fachada.
- Es corrosivo; no permitir que entre en contacto con elementos metálicos.

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

**RINSE INTEGRAL CLARO** debe ser almacenado en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres productos.

**RINSE INTEGRAL CLARO** debe ser transportado verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
- Utilizar tapabocas, guantes de caucho, gafas de seguridad y delantal de hule para la manipulación del **RINSE INTEGRAL CLARO**, evitar el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 10 minutos.
- No ingerir alimentos ni bebidas durante la manipulación del producto.
- El producto es corrosivo.
- No usar el producto hasta no haber leído y entendido la ficha de datos de seguridad del producto.

## CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo y los cuerpos de agua. En caso de que esto suceda, informar a las autoridades competentes.

Los residuos generados por el uso del producto, deben considerarse peligrosos.

En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente no combustible (no usar aserrín), después de ello se recomienda neutralizar la zona usando bicarbonato de sodio o cal. El material del derrame debe tratarse como un residuo.

## CODIGOS H/P

- **H:** H290-H302-H314-H335
- **P:** P102-P103-P234-P260-P263-P270-P280-P301+P330+P331-P305+P351+P338

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página [www.hidroproteccion.com](http://www.hidroproteccion.com) , llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11