

# RINSE XS

## DESENGRASANTE MULTIUSOS DE ALTO DESEMPEÑO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

El **RINSE XS** es un desengrasante para pisos y paredes industriales, y otras superficies lavables, altamente contaminados con manchas y residuos de grasas, aceites o lubricantes.

### USOS

- Para limpiar y desengrasar superficies lavables.
- Limpieza y mantenimiento de servitecas y parqueaderos.
- Limpieza de pisos y equipos en plantas procesadoras de alimentos y bebidas.
- Mantenimiento de pisos industriales
- Para desengrasar superficies antes de la aplicación de recubrimientos epóxicos.
- Se puede aplicar sobre superficies duras o blandas y sobre cualquier tipo de acabado.

### BENEFICIOS

- No contiene solventes
- No altera el acabado de las superficies
- Contiene sinergia entre agentes limpiadores, tensoactivos, secuestrantes y otros coadyuvantes que facilitan la remoción de grasa y suciedad.

### PROCESO DE APLICACIÓN

#### Dosificación del producto

- 1 PARTE DE **RINSE XS**
- 0 a 3 PARTES DE AGUA, según el estado de la superficie.

#### Aplicación del producto

- Aplicar **RINSE XS**, puro o diluido, sobre áreas pequeñas con un pedazo de alfombra áspera o con cepillo de cerda plástica.
- Frotar con cepillo de cerda plástica o con el mismo pedazo de alfombra hasta que se disuelvan las manchas.
- Enjuagar tres veces con agua limpia de baldes diferentes, cambiando el agua periódicamente, o con manguera a baja presión.
- Frotar la superficie en cada enjuague con un pedazo de alfombra o con cepillo.
- En casos severos, repetir la operación.
- No dejar secar el **RINSE XS** sobre la superficie durante el proceso de lavado. Si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE**, para remover residuos de parafinas y solventes.

### RENDIMIENTO TEORICO

- PURO: 3 a 5 m<sup>2</sup> por litro de **RINSE XS**

Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto y la dilución óptima según el estado de la superficie.

## PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro
- Vencimiento: un año

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Efectuar siempre pruebas preliminares para verificar su efectividad sobre la superficie a tratar y asegurar que no le cause daño a la superficie.
- Para el lavado y desengrasado de superficies en contacto con alimentos, enjuagar siempre con agua limpia hasta verificar pH neutro en el agua de enjuague.
- No almacenarlo cerca de ácidos.
- Evitar el contacto con aluminio, estaño, cobre y sus aleaciones.

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- El **RINSE XS** debe almacenarse en su empaque original sellado, a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.
- El **RINSE XS** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
- El **RINSE XS** puede causar daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con la piel. Utilizar guantes de caucho y ropa de protección para manipularlo. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- Transitar con precaución durante el proceso de lavado con **RINSE XS**, la superficie se vuelve resbalosa.
- Para mayor información, consultar la ficha de datos de seguridad del producto.

## CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo o los cuerpos de agua. En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente, diferente al aserrín. Disponga el producto y sus residuos como material peligroso.

## FRASES H/P

- **H:** 290, 315, 319, 335
- **P:** 102, 103, 234, 261, 262, 264, 270, 280, 304+340, 301+330+331, 303+361+353, 305+351+338, 410+403, 501.

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página [www.hidroproteccion.com](http://www.hidroproteccion.com), llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.