

DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE

DESENGRASANTE DE AMPLIO ESPECTRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

El **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE** es un removedor de amplio espectro para retirar ceras, gomas, pegantes y algunos residuos de lacas en fachadas o pisos; particularmente del tipo en base a parafinas o solventes. Su principio de acción se ejerce por desestabilización y solubilización de la película. No deja ningún efecto residual sobre el sustrato y no afecta su pH.

USOS

- Para retirar fácilmente todo tipo de ceras en pisos de ladrillo, tableta, concreto, bloque y piedra
- Limpieza y mantenimiento de pisos en general
- Para desengrasar superficies antes de la aplicación de recubrimientos epóxicos.
- Remoción de residuos de pegante de caucho al retirar alfombras y elementos con este tipo de pegante.
- Se puede aplicar sobre superficies duras o blandas y sobre cualquier tipo de acabado.

BENEFICIOS

- No altera el acabado de los pisos o paredes
- No es corrosivo
- No deja ningún efecto residual sobre el sustrato y no afecta su pH.

PROCESO DE APLICACIÓN

Dosificación del producto

- 1 PARTE DE **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE**
- 0 A 3 PARTES DE AGUA, según el estado de la superficie.

Aplicación del producto

- Aplicar **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE** puro o diluido, sobre áreas pequeñas con un pedazo de alfombra áspera o cepillo de cerda plástica.
- Frotar con cepillo de cerda plástica o con el mismo pedazo de alfombra hasta que se disuelvan los residuos de ceras, gomas, o pegantes. Sobre superficies resistentes, utilizar grata metálica.
- Enjuagar tres veces con agua limpia de baldes diferentes, cambiando el agua periódicamente, o con manguera a baja presión para no saturar el muro o el piso.
- Frotar la superficie en cada enjuague con un pedazo de alfombra o con cepillo.
- En casos severos, repetir la operación.
- No dejar secar el **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE** sobre la superficie durante el proceso de lavado. Si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **RINSE XS**, para remover grasas, aceites o lubricantes.

RENDIMIENTO TEORICO

- PURO: de 3 a 5 m² por litro (11 a 19 m² por Galón) de **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE**
- DILUCION 1:1 de 6 a 10 m² por litro de **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE**
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto según el estado de la superficie.

PRESENTACIÓN

- Galón
- 5 Galones
- 200 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro
- Vencimiento: un año

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Efectuar siempre pruebas preliminares para verificar su efectividad sobre la superficie a tratar y asegurar que no le cause daño a la superficie.
- El **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE** es incompatible con **ACIDO NITRICO** concentrado.
- Para el lavado y desengrasado de superficies en contacto con alimentos, enjuagar siempre con agua limpia hasta verificar pH neutro en el agua de enjuague y que desaparezca el color lechoso
- No almacenarlo cerca de ácidos.
- Evitar el contacto con aluminio, estaño, cobre y sus aleaciones.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- El **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE** debe almacenarse en su empaque original sellado, a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.
- El **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.
- Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos y fuentes de ignición (chispas, electricidad, etc.)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
- El **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE** puede causar daño a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 20 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con la piel. Utilizar guantes de caucho y ropa de protección para manipularlo. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- Transitar con precaución durante el proceso de lavado con **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE**, la superficie se vuelve resbalosa.
- No usar el producto hasta no haber leído y entendido la ficha de datos de seguridad del producto.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

El **Desengrasante Hidrosoluble**, puede ser ligeramente tóxico para los organismos acuáticos. Los residuos deben ser tratados como residuos peligrosos.

En caso de derrame, aplique arena o material inerte (nunca aserrín), sobre la sustancia derramada, recoger con pala plástica o antichispa y disponer como residuo peligroso.

CODIGOS H/P

- **H:** H226, H315, H319, H332, H335, H401.
- **P:** P102, P103, P210, P260, P270, P280, P304+P340, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P501.

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com, llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.