RE-FTCC-06	FICHA TÉCNICA	HiDRO protección

WASH COLOR

RINSE INTEGRAL CON PROTECCIÓN COLOR PARA EL LAVADO DE SUPERFICIES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

WASH COLOR es un enjuague químico selectivo para remover residuos de mortero, eflorescencias y manchas espontáneas en superficies coloreadas o pigmentadas, con protección de color y pigmentos presentes.

USOS

- Para el lavado de pisos y fachadas en adoquín, bloque de concreto, fachaleta, rustiblock y elementos de concreto coloreado.
- Para lavar, desmanchar y renovar pisos y fachadas en piedra natural de color.
- Para lavar muros de bloque de concreto o ladrillo con juntas de mortero coloreado.

BENEFICIOS

- Retira en una sola operación la mayoría de manchas y contaminantes presentes en pisos y fachadas de concreto y piedra
- Por su efecto encapsulante y tensoactivo, permite su fácil enjuague con volúmenes mínimos de agua.
- Resalta el tono natural del concreto coloreado.
- Nivela y acondiciona el pH de la superficie sin importar la acidez o alcalinidad existente.

PROCESO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen.
- Retirar algas y líquenes en seco y con grata metálica o similar.
- La superficie debe estar seca

Dosificación del producto

- 1 PARTE DE **WASH COLOR**
- 0 A 10 PARTES DE AGUA, según el estado del piso o la fachada.

Aplicación del producto

- Aplicar **WASH COLOR**, puro o diluido, sobre áreas pequeñas y de arriba hacia abajo con un pedazo de alfombra áspera o cepillo de cerda plástica.
- Frotar hasta que se disuelvan las manchas.
- Enjuagar tres veces con agua limpia de baldes diferentes, cambiando el agua periódicamente, o con manguera a baja presión para no saturar el muro o el piso.
- Frotar la superficie en cada enjuague con un pedazo de alfombra o con cepillo.
- En casos severos, repetir la operación.
- No dejar secar el **WASH COLOR** sobre la superficie durante el proceso de

DOCUMENTO CONTROLADO SIG

lavado. Si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.

- Dejar secar muy bien la superficie (por lo menos cuatro días) en condiciones de buen tiempo antes de aplicar el **HIDROSIL** en fachadas o **HIDROPISO** o **HIDROWET** en pisos."

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **HIDROSIL** para proteger fachadas.
- **AQUASIL** para proteger fachadas que no estén totalmente secas.
- **HIDROPISO** para proteger pisos.
- **CONS-O-SIL** para consolidar y endurecer pisos y fachadas.
- **HIDROWET** para proteger y embellecer pisos.

RENDIMIENTO TEORICO

- PURO: de 3 a 5 m² por litro de **WASH COLOR**
- DILUCIÓN 1 a 1: de 6 a 10 m² por litro de **WASH COLOR**
- Se deben hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto y la dilución óptima según el estado de la fachada o el piso.

PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro
- Vencimiento: dos años

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Efectuar siempre pruebas preliminares para verificar su efectividad sobre la superficie a tratar y asegurar que no le cause daño a la superficie.
- No aplicar **WASH COLOR** sobre superficies deterioradas o deleznables.
- No aplicarlo sobre humedades activas.
- No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar concreto o piedra natural.
- Antes de aplicar el producto, proteger perfilería metálica, ventanas, vidrios, pisos y baldosas.
- Es corrosivo; no permitir que entre en contacto con elementos metálicos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación
- **WASH COLOR** debe almacenarse en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres garrafas.
- **WASH COLOR** debe transportarse verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- **WASH COLOR** causa daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- Aplicarlo en sitios ventilados y evitar el contacto con la piel; utilizar tapabocas, guantes de caucho y delantal de hule para manipularlo. En caso de contacto

DOCUMENTO CONTROLADO SIG

con la piel, lavar con abundante agua durante 10 minutos.

- Para trabajos en altura, asegurar los recipientes que contengan la mezcla.
- Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para mayor información, consultar la hoja de seguridad del producto

Los residuos generados por el uso del producto, deben considerarse peligrosos y disponerse según la reglamentación local vigente.

En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente no combustible (no usar aserrín), después de ello se recomienda neutralizar la zona usando bicarbonato de sodio o cal. El material del derrame debe tratarse como un residuo

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo y los cuerpos de agua. En caso de que esto suceda, informar a las autoridades competentes.

FRASES H / P

H: 290/ 302/ 314/ 335

P: 103/ 103/ 210/ 234/ 260/ 263/ 264/ 270/ 280/ 304+340/ 301+330+331/ 303+361+353/ 390/ 406/ 420/ 501

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.

DOCUMENTO CONTROLADO SIG